

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „CHEMIK” w Kędzierzynie-Koźlu ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie n/w robót :

Utwardzenie terenu garaży przy Kanale Gliwickim pow. ≈160m², zgodnie z zakresem robót stanowiącym załącznik do ogłoszenia przetargowego

- I.** Oferty na wykonanie w/w robót należy składać w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. 9 Maja 6 w Kędzierzynie-Koźlu w terminie do **6.06.2024r** do godz. 12⁰⁰
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
- II.** Oferta powinna zawierać:
- koszt brutto utwardzenia 1m² powierzchni
 - stawkę roboczogodziny brutto dla robót dodatkowych.
 - okres gwarancji
 - termin wykonania - **do 31.10.2024r.**
- III.** Do ofert należy załączyć:
- a) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, na których należy zaznaczyć na kolorowo rodzaj działalności, której przetarg dotyczy w zakresie przedmiotu przetargu. Powyższe informacje powinny być potwierdzone aktualnym wydrukiem z systemu komputerowego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub Krajowego Rejestru Sądowego.
 - b) Oryginał zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w płatnościach.
 - c) Oryginał zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w płatnościach.
 - d) Wykaz zatrudnionych przez oferenta pracowników przewidzianych do wykonania przedmiotu przetargu.
 - e) Kopie uprawnień budowlanych, kopie zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów osoby przewidzianej u oferenta do kierowania pracami będącymi przedmiotem przetargu.
 - f) Kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oferenta z tytułu prowadzonej działalności w zakresie przedmiotu przetargu na kwotę nie mniejszą niż 50.000 zł
 - g) Oświadczenie oferenta o upoważnieniu reprezentantów Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „CHEMIK” do sprawdzenia u wystawców prawdziwości złożonych przez oferenta dokumentów przetargowych
 - h) Podpisana Klauzula Informacyjna RODO Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „CHEMIK” (klauzula RODO dostępna na stronie internetowej rsmchemik.pl)
 - i) Kopię dokumentu potwierdzającego wpłatę wadium.

Dokumenty wymagane w pkt. b), c) winne być wystawione w okresie 30 dni przed terminem złożenia oferty do przetargu, chyba, że oferent składa więcej niż jedną ofertę. Wówczas wymagane oryginały winne znajdować się w jednej ze złożonych ofert, a w pozostałych ofertach winne znajdować się informacje, gdzie znajdują się oryginały.

- IV.** Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w kwocie: **1 500,00zł** na konto RSM „CHEMIK” – nr konta **31 1020 3714 0000 4202 0008 4640** PKO BP O/K-Koźle.
Kwota ta winna znaleźć się na koncie do dnia **6.06.2024r.** do godz. 12⁰⁰
Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium tylko w pieniądzu. Oferent traci wadium w przypadku, gdy nie podpisze umowy wg. warunków przedstawionych w swojej ofercie.
Zamawiający zwraca wadium w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu oferentom, których oferta nie została wybrana, a w przypadku wyboru oferty, wadium zostanie zwrócone w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.
Oferent zobowiązany jest w przypadku wygrania przetargu wpłacić na konto Spółdzielni kwotę **660,00 zł** stanowiącą gwarancję należytego wykonania przedmiotu umowy. Kwota ta zostaje zatrzymana na okres 12 m-cy od daty odbioru końcowego robót. Warunki wpłaty, zabezpieczenia zostaną określone w umowie.

V. Inne informacje:

Bliższych informacji n/t przedmiotu przetargu udziela Kierownik Administracji Osiedla „Piastów” tel. 77 48 33342

* Przetarg może być unieważniony bez podania przyczyny

** Zasady przeprowadzania przetargu zawarte są w Regulaminie zlecenia dostaw i usług obcym wykonawcom w RSM „CHEMIK” znajdujących się u Kierownika Administracji Osiedla i w Dziale Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. 9 Maja 6 oraz na stronie internetowej rsmchemik.pl.

ZARZĄD RSM „CHEMIK”

Zakres robót

UTWARDZENIE terenu garaży Kanał Gliwicki

powierzchnia \approx 160 m²

Zakres prac :

- 1/. Rozebranie - usunięcie 20 do 30 cm podbudowy z gruntu rodzimego.
- 2/. Podsypka piaskowa grubości 3 cm.
- 3/. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego - grubości 20 cm.
- 4/. Opasanie miejsc krawężnikami betonowymi najazdowymi 15 x 30 cm .
- 5/. Wykonanie podsypki pod płyty ażurowe od 3 cm.
- 6/. Nawierzchnia z płyt ażurowych typu „Meba” 40 x 60 x 8 cm.
- 7/. Humusowanie otworów w płytach ażurowych z posianiem trawy.
- 8/. Uporządkowanie terenu wraz z nawiezieniem ziemi wokół utwardzonego terenu.